

Livraison gratuite pour tout achat de plus de 100\$. Voir politique de livraison

Trouver un revendeur [Contactez-nous](#) 🇨🇦 CAD | FR ▾ 👤 🛒



Mot-clé, Produit, Modèle, Numéro de pièce, SKU

Rechercher

👤 S'identifier 🛒

Appareils ▾

Tuyaux ▾

Accessoires ▾

Pièces de remplacement

Support ▾

Accueil / Poêles à bois / 15-W08 AVEC VENTILATEUR



ESW0015

15-W08 AVEC VENTILATEUR

★★★★☆ (19) [Voir les avis](#) →

~~1 899,00 CAD\$~~ **1 599,00 CAD\$**

[Livraison gratuite - Livraison en bordure de rue](#)

✓ EN INVENTAIRE

- 1 +

Ajouter au panier

Superficie de chauffage recommandée

✓ 900 - 2,400 pi²

Dimension

✓ Grand

Longueur maximale des bûches

✓ 22"

Taux moyen d'émissions de particules

✓ 1.8 g/h

🔍 Besoins d'assistance? [Contactez-nous](#)



Complétez votre achat

AC02788
**PROTECTION DE
PLANCHER EN ACIER
NOIR 46 3/4" x 54"**
✓ EN INVENTAIRE

300,00 CAD\$

AC02790
**PROTECTION DE
PLANCHER EN ACIER
NOIR 60" - COIN**
✓ EN INVENTAIRE

420,00 CAD\$

AC02711
**SYSTÈME
MODULAIRE DE
PROTECTION DE
PLANCHER 54" x
3/4"**
✓ EN INVENTAIRE



Description

Ce poêle à bois chauffant jusqu'à 2 400 pi² est un excellent choix pour les maisons de taille moyenne et plus grande. La chambre de combustion de 3.2 pi³ avec technologie XBT peut contenir des bûches jusqu'à 22" de long et peut brûler toute la nuit avec une pleine charge de bois.

Les écrans thermiques intégrés au contour de l'appareil offrent un fonctionnement plus sûr et plus d'options de placement, et les poignées à ressort élégantes et froides au toucher accentuent le style classique du poêle. La très grande surface vitrée de la porte en fonte offre une vue complète et magnifique sur le feu, et un ventilateur est inclus.

- Fabriqué aux États-Unis
- Chauffe jusqu'à 2 400 pi²
- Brûle des bûches de bois jusqu'à 22"
- Temps de combustion jusqu'à 14 heures
- La certification EPA signifie haute efficacité et faibles émissions - vous utiliserez moins de combustible pour la même quantité de chaleur que les anciens poêles non certifiés
- Approuvé pour les maisons mobiles (États-Unis seulement)
- Porte en fonte avec insert décoratif amovible représentant une scène de montagne
- Ventilateur : Inclus. Vitesse variable avec interrupteur à 3 positions (Arrêt, Bas, Haut)

Pièces de remplacement

[Télécharger la garantie](#)

[Manuel d'installation et d'utilisation](#) ↓

[Dimensions de l'appareil](#) ↓

Spécifications

Type de combustible	Bûches de bois sec (16" recommandée)	Distance du centre de la buse à l'arrière	8 1/2"
Superficie de chauffage recommandée	900 - 2,400 pi ²	Distance du centre de la buse au côté	13 1/4"
Volume de chargement EPA	2.86 pi ³	Diamètre de cheminée recommandée	6"
Temps de combustion maximal	14 h	Type de cheminée	CAN/ULC S629, UL 103 HT (2100 °F)
Puissance thermique maximale-bûches de bois sec	72,184 BTU/h (21.2 kW)	Hauteur minimale de la cheminée	12'
Puissance thermique minimale globale	17,521 BTU/h (5.1 kW)	Type de porte	Simple, vitrée, avec cadre en fonte
Puissance thermique maximale globale	65,853 BTU/h (19.3 kW)	Ouverture de porte (Largeur)	20 1/2"
Rendement moyen global-bûches de bois sec (PCS)	72%	Ouverture de porte (Hauteur)	10"
Rendement moyen global-bûches de bois sec (PCI)	77%	Type de vitre	Verre céramique
Rendement optimal	78%	Surface vitrée - L x H	20 1/8" x 12"
Rendement optimal du transfert de chaleur	78%	Épaisseur de l'acier-contour	3/16"
Taux moyen d'émissions de particules	1.8 g/h	Épaisseur de l'acier-dessus	3/16"
Taux moyen de CO	1.9 g/min	Largeur de la chambre à combustion	22 3/4"
À partir du # de série	100	Hauteur de la chambre à combustion	12 1/4"
Certifications	EPA-2020	Profondeur de la chambre à combustion	17 3/4"
Date fin de garantie	30-12-2024	Positionnement des bûches	Chargement en largeur
internalID	160973	Longueur maximale des bûches	22"

Installation approuvée - maison mobile	Oui, aux États-Unis seulement	Chambre à combustion recouverte de briques réfractaires	Oui
Certifié selon les standards applicables	Un laboratoire accrédité (CAN/É.-U.)	Matériel du coupe-feu	Panneau de fibre de céramique (2 couches de 1/2" ch.)
Dimension hors-tout (Largeur)	27"	Appareil haute efficacité certifié	Oui, approuvé EPA 2020
Dimension hors-tout (Hauteur)	32 5/8"	Norme canadienne (émissions)	CSA B415.1-10
Dimension hors-tout (Profondeur)	26"	Norme américaine (émissions)	ASTM E3053-17, EPA Alt 125
Ventilateur de première qualité inclus (PCM)	65 PCM inclus	Norme canadienne (sécurité)	ULC-S 627-00
Technologie de combustion	Non catalytique	Norme américaine (sécurité)	UL 1492-2011
Système d'air secondaire en acier inoxydable	Oui	Garantie	5 ans limitée
Diamètre de la buse de raccordement	6"	Poids à l'expédition	445 lb (202 kg)

Dégagements aux matériaux combustibles*

	Canada		États-Unis	
	Tuyau simple	Tuyau double	Tuyau simple	Tuyau double
Dégagement - Mur arrière	6"	6"	6"	6"
Dégagement - Mur côté	19"	19"	19"	19"
Dégagement - Coin	5"	5"	5"	5"
Dégagement - Base de l'appareil au plafond**	62"	62"	62"	62"

*Important : Les informations inscrites sur la plaque d'homologation de l'appareil ont toujours préséance sur les informations contenues dans tout autre média publié (manuels, catalogues, circulaires, revues ou sites Web).

**Certains appareils ont été testés avec une hauteur de plafond réduite. Avant la mise en place de votre unité, consultez le manuel d'installation.

Avis



[Ajouter mon Avis](#)

Brad
4 mars 2024



--

The installation & operation manual that came with the stove was for a different stove, a previous stove, and the instruction for the single air-control rod/primary air-control rod was diametrically opposite of how it actually works. After experiencing grief with attempting to start fires, I went online and found the manual at the Englander website and was able to verify my suspicion about the air-control rod operation. I also contacted the retailer, and they were able to provide me with a correct manual for the stove.

Trier par: Plus récents →

Jerry
1 février 2024



--

--

Nicolas



2 janvier 2024

Perfect for heating my 32'x32'x12'H Garage. Good quality product. I recommend.

[Lire plus +](#)

Appareils reliés



ESW0016

15-W03 AVEC VENTILATEUR

★★★★☆ (20)

✓ EN INVENTAIRE

~~1 499,00 CAD\$~~
1 299,00 CAD\$[Voir](#)

ESW0018

32-NC

★★★★☆ (27)

✓ EN INVENTAIRE

~~1 699,00 CAD\$~~
1 449,00 CAD\$[Voir](#)

ESW0017

15-W06 AVEC VENTILATEUR

★★★★☆ (48)

✓ EN INVENTAIRE

~~1 899,00 CAD\$~~
1 599,00 CAD\$[Voir](#)

Fièrement fabriqués en Amérique du Nord

Inscrivez-vous à notre infolettre

Adresse courriel

Soumettre

Appareils

- Poêles récréatifs
- Poêles à bois
- Poêles à granules
- Foyers extérieurs

Tuyaux

- Gaine flexible
- Tuyau à granules
- Tuyau noir double paroi
- Tuyau noir simple paroi

Accessoires

- Adhésifs, cordons et isolants
- Allume-feux
- Appareils de mesure
- Divers
- Entrées d'air frais et collet
- Grilles de cuisson
- Outils de foyer
- Peinture
- Poignées
- Produits d'entretien
- Produits réfractaires

Support

- Manuels
- Garantie
- Où acheter
- Contact
- Vidéos
- Blogue
- À propos
- Incitatifs gouvernementaux
- FAQ

Statut de commande

Mon compte

Rapports d'essais

Politique de retour

Politique de livraison

Politique de confidentialité et cookies

Termes et conditions

Options de paiement



🇨🇦 CAD | FR ▾

**Englander**

Contact

À propos

FAQ

Statut de commande

Mon compte

Protections
de plancher
Protections
murales
Ventilateurs

**Pièces de
remplacement**

Promotions

Politique de retour

Politique de livraison

Politique de confidentialité et cookies

Termes et conditions

Rapports d'essais

Développé par **PROGYMEDIA**

© 2024 Englander. Tous droits réservés